

Frame

Deze kiosk werd speciaal ontwikkeld om te worden geïnstalleerd op een VESA-voet. Deze kiosk neemt dus weinig plaats in en kan makkelijk op een toonbank worden geplaatst. Frame werkt volgens hetzelfde principe als Kiosk: de kaartlezer bevindt zich aan de voorzijde en de kiosk beschikt over een NFC-lezer en een aanraakscherm van 13 inch.



Afmetingen

	Lengte	Breedte	Hoogte
Box	438 mm	200 mm	100 mm
Frame	432 mm	107 mm	386 mm
Kiosk	438 mm	200 mm	437 mm
Totem	490 mm	725 mm	1934 mm
Mobile	144 mm	74 mm	15 mm

Technische specificaties

Processor	Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Geheugen	4GB LPDDR4-3200 SDRAM
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> Gigabit Ethernet 2.4 GHz en 5.0 GHz IEEE 802.11ac Bluetooth draadloos 5.0, BLE 2 interne USB-poorten gebruikt voor de eID- en NFC-lezer 2 vrije USB-poorten
Graphics en geluid	<ul style="list-style-type: none"> 2 HDMI-poorten (tot 4k 60fps) Display poort MIPI DSI met 2 aansluitingen 4-polige stereo audio
Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> H.265 (4 K 60 fps bij decoding) H.264 (1080p60 bij decoding, 1080p30 bij coding) OpenGL ES, 3.0
Disc	Micro-SD voor OS en gegevens

Al onze kiosken worden geleverd met een ID kaartlezer.

De NFC-lezer is optioneel.

De barcodelezer is niet beschikbaar in de Frame.



Ontdek onze andere
kioskmodellen op
www.custocentrix.com